

Máxima fuerza de sellado, pase lo que pase

También suministramos nuestras pastas sellantes para el empleo en la serie. Calidad original Elring del fabricante de equipamiento original para la industria automovilística que mejoramos continuamente.

- Excelente resistencia a sustancias químicas en comparación con los productos de la competencia.
- Envase de fuelle con Twistcap para lograr una aplicación limpia y fácil.
- Nuestra nueva gama anaeróbica posee una velocidad de curado de pocos minutos evitando largos tiempos de espera.
- Los productos no reaccionan contra la piel y no son etiquetados como sustancias peligrosas.

Máxima fuerza de sellado,

pase lo que pase: Nuestras pastas sellantes de alto rendimiento sellan herméticamente. Ya sea para turismos, vehículos industriales, motocicletas, coches antiguos o para deportes de carrera o acuáticos: cuando de impermeabilizar componentes se trata, Elring ofrece un vasto surtido de productos ampliamente probados en la práctica. Estas pastas sellantes de alto rendimiento han demostrado su calidad tanto en el sector profesional como en el área del bricolaje.

Calidad que convence a primera vista

Mayor estanqueidad con el Servicio Elring

Todo lo que usted necesita: productos de excelente calidad, conocimientos técnicos online y cursos de formación las veinticuatro horas del día en la Academia Elring para profesionales. Todo marcha mejor con el servicio de primera del especialista líder en sellado.

Asesor de pastas sellantes de Elring: Su producto en sólo 3 pasos



Asesor de pastas
sellantes de Elring

Diseño atractivo y calidad sin compromisos

El nuevo diseño optimizado de nuestras pastas sellantes es atractivo, moderno y permite distinguir la calidad de Elring a primera vista.

- Colores de los productos fácilmente reconocibles
- Acceso rápido y seguro a la pasta sellante correcta mediante el código QR: simplemente se escanea el código QR para acceder directamente a la página web de pastas sellantes de Elring. Aquí puede obtener información acerca de la aplicación correcta de la pasta sellante, ver vídeos de montaje y animaciones, así como encontrar fichas de datos.

Mejorando lo mejor: El programa de pastas sellantes anaeróbicas de Elring



Boletín de noticias
mensual



Informaciones
de servicio



Catálogo
online




www.academy.elring.de



www.elring.de/es







ElringKlinger AG | División de piezas de recambio
Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany
Phone +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-609
elring@elring.de | www.elring.de

C510231 1.120 ES



Das Original

Pastas sellantes anaeróbicas de Elring – propiedades técnicas

	 EL-Liq 73	 EL-Liq 74	 EL-Loc 43	 EL-Loc 70	 EL-Add 48	 EL-Fil 77
Nº. de art. Tamaño del envase	777.792 50 ml	461.682 50 ml	700.501 10 ml 954.000 50 ml	700.521 10 ml 954.010 50 ml	954.030 50 ml	954.020 50 ml
Aplicación	Sellador de superficie	Sellador de superficie	Fijador de tornillos	Fijador de tornillos	Sellador de juntas	Sellador de roscas para tubos
Ranura de sellado/ Tamaño de rosca	≤ 0,35 mm	≤ 0,35 mm	M36	M20	≤ 0,25 mm	M80
Margen de temperatura	-55 °C - +180 °C	-55 °C - +180 °C	-55 °C - +180 °C	-55 °C - +180 °C	-55 °C - +180 °C	-55 °C - +180 °C
Superficie metal-metal	X	X	X	X	X	X
Resistencia al aceite	X	X	X	X	X	X
Resistencia al combustible	X	X	X	X	X	X
Resistencia al refrigerante	X	X	X	X	X	X
Par de arranque	10-20 Nm	5-10 Nm	15-25 Nm	35-45 Nm	35-55 Nm	25-35 Nm
Viscosidad	Alta	tixotrópico	Medio	Baja	Baja	Alta

Mayor información, aplicaciones, fichas de datos técnicos y de seguridad en: www.elring.de/es/productos/pastas-sellantes/

Los datos aquí proporcionados han sido recopilados con el mayor esmero, basándose en muchos años de experiencia. No obstante, no asumimos ninguna responsabilidad o garantía, ya que el éxito sólo se puede garantizar cuando se tienen en cuenta las circunstancias específicas de cada caso.