

Coplastic 2

Opis i zakres zastosowania

Miękka płyta uszczelniająca na bazie korka. Coplastic 2 nadaje się szczególnie do uszczelnienia podatnych na odkształcenia konstrukcji oraz przy niewielkim nacisku. Dobre dopasowanie do wytłoczeń i powierzchni uszczelniających o podobnych kształcie, jak np. uszczelnienia osłon zaworów, misek olejowych, bocznych pokryw silnika, osłon przekładni, obudów pomp i urządzeń regulacyjnych.



1. Ogólne informacje o produkcie

Kolor	różowy/czerwony
Maks. temperatura	120°C (363 K)
Maks. ciśnienie	3 bary
Odporność na działanie mediów	Odporność na powietrze, wodę, paliwa, oleje, smary, rozpuszczalniki i wiele chemikaliów

2. Dane techniczne

Wielkość mierzona	Wartość	Norma na badanie
Gęstość	0,55 – 0,65 g/cm ³	
Sprężynowanie	≥ 75 %	ASTM F36 (metoda B)
Ściskanie	35– 50%	ASTM F36 (metoda B)
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 14 N/mm ²	
Nacisk uszczelnienia		
Bez ciśnienia wewnętrznego	1 N/mm ²	
Przy ciśnieniu oleju 2 bary	≤ 10 N/mm ²	

3. Forma dostawy

Uszczelnienie Coplastic 2 można dostarczać w postaci gotowej do montażu lub jako płytę.